



İzocam PEflex- Fİtil, ekstrüzyon yolu ile imal edilen polietilen esaslı dolgu fitilidir. Binaların derz ve dilatasyonlarında, ayrıca kapı ve pencerelerin duvar birleşimlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılır.

Uygulama

Uygulama yapılacak dilatasyon boşluğuna uygun çapta İzocam PEflex fitil seçilerek sıkıştırma usulüyle boşluklar doldurulur. Bu uygulama, ihtiyaç duyulan derz dolgu kimyasal miktarını azaltır. Mastik silikon gibi derz dolgu malzemesine yapışmaz ve ayrı çalışır. Isı yalıtım değeri yüksek olup, suya ve buhara karşı dirençlidir.

Fİtil Çapı (mm)	Paket (m)
10	1000
15	600
20	300
25	180
30	150
35	100
40	80
50	50
60	40



- Çok esnek
- Buhar direnci
- CFC içermez

İzocam PEflex Fitol

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım										Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Polietilen Köpük										-	-
Uzunluk	l	m	1000	600	300	180	150	100	80	50	40	± 1,5 %		-
Boru Çapı	D _n	mm	10	15	20						D _n ≤ 20 ±2		-	
						25	30	35				20 < D _n ≤ 35 ±3		
									40	50	60	D _n ≥ 40 ±4		
Kullanım Sıcaklığı	-	°C	-45 / 80										-	-
UV Direnci	-	-	İyi										-	-
Esneklik	-	-	Çok İyi										-	-
Küf Oluşumu	-	-	Yoktur										-	-
Ambalajlama	-	-	PE Torba										-	-

Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havalarda yükleme kapalı alanda yapılmalı.
- Sevkiyat esnasında kesinlikle branda örtülmeli.
- Kamyon kasasına dizilen poşetler halat ile kasaya bağlanırken, köşelerde halatın mamül ezmemesi için sert (ağaç, karton vs.) takviyeler kullanılmalıdır.
- Sadece arka kapak açılarak boşaltma yapılmalı.
- Düz zeminde ve kapalı alanda depolama yapılmalı.
- Poşetler üst üste en çok 4 sıra konulmalı.
- Poşetler dikey konumda konulmamalı.
- Poşetlerin üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Kamyon üzerinden iterek ya da yere atarak boşaltma yapılmamalı.
- Üstüne branda örtülmemiş ve halat çekilmemiş kamyon hareket ettirilmemeli.
- Ürünler güneş ışınlarına maruz bırakılmamalı.
- Depolama alanı kaygan olmamalı.
- Depo alanı iç sıcaklığının 35 °C'yi aştığı durumlarda depo havalandırılmalı.
- Kamyon uzun süre hareketsiz bekletilecekse gölgede bekletilmeli.
- Ürünler aydınlatma lambalarından asgari 3 mt mesafede olmalı.



TRPEFF2016/01