

İZOCAMFLEX LEVHA



İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip levha şeklinde yalıtım malzemesidir.

Uygulama

Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kanal ve büyük çaplı boru hatlarının dış yüzeylerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü amacıyla uygulanır. İzocam'ın tavsiye ettiği özel yapıştırıcı kullanılarak, levhalar uygulama yapılacak kanal yüzeyine yapıştırılır. Ek yerleri sızdırmazlığı sağlayacak şekilde yapıştırılmalı, gerekirse yapıştırmayı müteakip izolasyon bantı ile kapatılmalıdır. Bantlama kalınlık kaybına sebebiyet verecek sıkılıkta olmamalıdır. Kendinden yapışkanlı levhalarda ayrıca yapıştırıcı kullanımına gerek duyulmaz. Uygulama delinmeye ve yırtılmaya karşı korunmalıdır. Güneş ışığına maruz uygulamalarda, UV etkisine karşı mutlaka koruyucu ceket veya koruyucu boya kullanılmalıdır. Açık hava uygulamalarının 5 gün içerisinde kaplanması gerekmektedir.

Kalınlık (mm)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Paket (m ²)
6	1000 x 36000	36,00
9	1000 x 24000	24,00
13	1000 x 18000	18,00
19	1000 x 12000	12,00
25	1000 x 9000	9,00

Kalınlık (mm)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Paket (m ²)
6	1200 x 32000	38,40
9	1200 x 24000	28,80
13	1200 x 16000	19,20
19	1200 x 11000	13,20
25	1200 x 8000	9,60



- Yüksek ısı yalıtımı
- Yüksek yoğuşma kontrolü
- CFC içermez
- Çevre dostu
- Çok esnek



İzocamflex Levha

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım						Tolerans**	Standart	
Malzeme	-	-	Elastomerik Kauçuk Köpük						-	TS EN 14304	
Uzunluk	l	mm	3000 ≤ L ≤ 60000						± 1,5 %	EN 822	
Genişlik	b	mm	1200			1000			± 2 %	EN 822	
Et Kalınlığı	d ₀	mm	6 ≤ d ₀ ≤ 25			6 < d ₀ ≤ 25 *			d ₀ ≤ 6	±1,0	EN 823
									6 < d ₀ ≤ 19	±1,5	
									d ₀ > 19	±2,0	
Kaplama	-	-	Kaplamasız						-	-	
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	B-s3,d0						-	TS EN 13501-1	
Isıl İletkenlik Beyan Değeri	T	°C	-10	0	20	40	60	80	-	TS EN 12667	
	λ _D	W/m.K	0,033	0,034	0,036	0,039	0,041	0,042			
Hizmet Sıcaklığı	-	°C	-50 / 110						-	-	
Su Buharı Difüzyon Direnci	μ	-	≥ 7000						-	EN 12086	
Ambalajlama	-	-	Karton Kutu						-	-	

* Standart ürün ebatları d₀xl (mm): 6x36000, 9x24000, 13x18000, 19x12000, 25x9000

** Toleranslar TS EN 14304 standardına uygundur.

İzocam Eskişehir Elastomerik Kauçuk Köpük Tesisi ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 Yönetim Sistemi Sertifikasyonuna sahiptir.

Yukarıda belirtilen teknik özellikler dışındaki teknik bilgiler ve farklı ebatla ürünler ile üretilen ürünler için Bölge Satış Müdürlüklerimizle irtibata geçiniz.

İzocam, ürün teknik özelliklerinde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir, ürünü üretimden kaldırabilir veya yerine başka bir ürünü üretebilir.

Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havalarda yüklemeye kapalı alanda yapılmalı.
- Yüklemeye ve boşaltma iki kişi tarafından yapılmalı.
- Sevkiyat esnasında kesinlikle branda örtülmeli.
- Kutu tutamak yerlerinden tutularak taşınmalı.
- Kamyon kasasına dizilen kutular halat ile kasaya bağlanırken, köşelerde halatın mamülüne ezmemesi için sert (ağaç, karton vs.) takviyeler kullanılmalı.
- Kutular köşeleri üst üste gelecek şekilde istif yapılmalı.
- Sadece arka kapak açılarak boşaltma yapılmalı.
- Düz zeminde ve kapalı alanda depolama yapılmalı.
- Kutular üst üste en çok 5 sıra konulmalı.
- Kutular dikey konumda konulmamalı.
- Kutuların üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Kamyon üzerinden iterek ya da yere atarak boşaltma yapılmamalı.
- Üstüne branda örtülmemiş ve halat çekilmemiş kamyon hareket ettirilmemeli.
- Ürünler güneş ışınlarına maruz bırakılmamalı.
- Depolama alanı ıslak olmamalı.

