

ELASTOMERİK KAUÇUK



Elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli, düzgün hücre yapısına sahip ısı yalıtım malzemesidir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile levha ve boru şeklinde üretilmektedir. Isı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü amacıyla kullanılmaktadır.

Genel Bilgiler

- Isı iletkenlik beyan değeri (0°C'de) $\lambda \leq 0,034$ W/mK'dir.
- Su buharı difüzyon direnç faktörü $5000 \geq \mu \geq 7000$ 'dir.
- Kullanım sıcaklığı -50/+105°C aralığındadır.
- Çok esnektir, mantar ve küf oluşumu yoktur.

İzocam Elastomerik Kauçuk Üretimi

- BSI tarafından verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahip tesislerde üretilmektedir.
- TS EN 14304 Standardına tabi Elastomerik Kauçuk ürünleri yapı malzemeleri yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde CE işareti taşımaya haizdir.

