



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

000134-TSE-10/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

14.08.2014

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

01.09.2022

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ALTAYÇEŞME MAH. ÇAMLI SK. NO:21 /4 MALTEPE
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İZOCAM TİC. VE SAN.A.Ş. – GEBKİM TESİSİ
KOCAELİ – GEBZE V (KİMYA) İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ,
ÇERKEŞLİ KÖYÜ YOLU ÜZERİ,
KOCABAYIR TEPE MEVKİİ,
KIPLASMA CADDESİ,
NO:1 DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

000134-TSE-10/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

İzocam

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 13164+A1 / 02.04.2015

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

"İSİ YALITIM MAMULLERİ - BİNALAR İÇİN -FABRİKASYON OLARAK EKSTRÜZYONLA İMAL EDİLEN
POLİSTİREN KÖPÜK (XPS)"
-"FOAMBOARD 2000 D"
•YANGIN SINIFI: E
•KALINLIK TOLERANSI: T1
•İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
•%10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10Y) 200,
•UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,

e-imzalı/e-signed

02.09.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya bütünüyle okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273 * Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000134-TSE-10/02nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13164+A1 / 02.04.2015

- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 200,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- “FOAMBOARD 2000 P”
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10\Y) 200,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 200,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- “MANTO FOAMBOARD ”
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T3
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10\Y) 200,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 200,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- “FOAMBOARD 2500 D”
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10\Y) 250,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 400,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- “FOAMBOARD 2500 P”
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10\Y) 250,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,

e-imzalı/e-signed

02.09.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112.06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta:

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

BELGE KAPSAMI (000134-TSE-10/02nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13164+A1 / 02.04.2015

- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 400,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- “FOAMBOARD 3500 D”
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10\Y) 300,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 600,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- “FOAMBOARD 3500 P”
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10\Y) 300,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 600,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- KULLANIM YERİ:BU ÜRÜNLER BASMA SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- “FOAMBOARD 3000 D” (20.08.2019)(K.G)
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10\Y) 300,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ :MU100
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 400 KPa,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(1)5
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- BASMA SÜNMESİ:CC(2/1,5/10)150KPa
- “FOAMBOARD 3000 P” (20.08.2019)(K.G)
- YANGIN SINIFI: E
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,

e-imzalı/e-signed

02.09.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (000134-TSE-10/02nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13164+A1 / 02.04.2015

- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10Y) 300,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ :MU70
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 400 KPa,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(1)5
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- BASMA SÜNMESİ:CC(2/1,5/10)150KPa
- "FOAMBOARD 3000 T" (20.08.2019)(K.G)
- YANGIN SINIFI: F
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10Y) 300,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ :MU100
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 400 KPa,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(1)5
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- BASMA SÜNMESİ:CC(2/1,5/10)150KPa
- "FOAMBOARD 200 T" (20.08.2019)(K.G)
- YANGIN SINIFI: F
- KALINLIK TOLERANSI: T1
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.037 W/mK,
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10Y) 200,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)0.7,
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ :MU100
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR 200 KPa,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI :DS(70,90)1,
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(1)5
- BELİRLİ BASINÇ YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARI ALTINDA DEFORMASYON:DLT(2)5
- BASMA SÜNMESİ:CC(2/1,5/10)100KPa

e-imzalı/e-signed

02.09.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

