

Çıta

Kartonpiyer

Işık Bantları

Işıklı Asma Tavan Tasarımları

FOAMBOARD KARTONPİYER



Uygulama
Kolaylığı



Benzersiz
Hafiflik

İzocam Foamboard Kartonpiyer, iç mekanlarda estetik açıdan şıklık ve zarafet yaratmak için ideal bir üründür. Tavan aydınlatmalarının göbeğinden, duvar ve tavan kesişim yerlerine pencere kenarlarından dekoratif köşe detaylarına kadar çok sayıda farklı noktada kullanılarak her türlü iç mekan dekorasyonuna özel çözümler sunar. Konutlarda, otellerde, restoran ve kafelerde sıklıkla tercih edilen Foamboard Kartonpiyer, iç mekamlara modern bir hava katmakla kalmaz, aynı zamanda mekanların görsel bütünlüğünü de destekler.

 izocam.com.tr  [izocam](https://www.facebook.com/izocam)  [izocam](https://www.instagram.com/izocam)

 [izocamofficial](https://twitter.com/izocamofficial)  [izocamofficial](https://www.youtube.com/izocamofficial)  [izocamofficial](https://www.youtube.com/izocamofficial)



FOAMBOARD KARTONPİYER

İzocam Foamboard Kartonpiyer, ham maddesi olan ekstrüde polistiren ile üretilir ve bloklar halinde temin edilir. Bu özel malzeme, kalıp oluşturma ve dökme işlemleri gerektirmeden CNC makinelerinde kolayca işlenebilir. Böylece istenilen motifler hızlı ve hassas bir şekilde elde edilebilir. Foamboard Kartonpiyer, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Kullanıcılar, tasarımlarını özgürce şekillendirirken aynı zamanda geleneksel malzemelere kıyasla çok daha fazla avantajdan yararlanabilirler. Dayanıklılık, hafiflik ve uygulama kolaylığı gibi özellikleri sayesinde Foamboard Kartonpiyer, iç mekanlarda dekoratif çözümler arayanlar için mükemmel bir tercihtir. Hem tasarımsal zenginlik sunar hem de kullanımda büyük kolaylık sağlar. Böylece her türlü projeye uyum gösterir.



AVANTAJLARI

- ♦ Kolay kesilebilir.
- ♦ Zamandan tasarruf sağlar.
- ♦ İsteğe göre boya uygulanabilir.
- ♦ Renk tonu sabittir.
- ♦ Su bazlı boyaların kullanımına elverişlidir.
- ♦ Deforme olmaz, uzun ömürlüdür.
- ♦ Darbeye karşı dayanıklıdır.
- ♦ Çatlama veya kırılma yaşanmaz.
- ♦ Nem küf oluşumuna karşı dayanıklıdır.
- ♦ Su geçirmez.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım			Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Ekstrüde Polistiren Levha			-	-
Kenar Profili	-	-	Kare			-	-
Genişlik	<i>b</i>	mm	600			+/- 4	TS EN 822
Uzunluk	<i>l</i>	mm	2000			+/- 5	TS EN 822
Kalınlık	<i>d</i>	mm	125	145	170	+/- 2	TS EN 823
Paket İçi Adet	-	Adet	3	3	2	-	-
Gönyeden Sapma	<i>S b</i>	mm/m	max.3			-	TS EN 824
Yüzey Düzlüğü	<i>S max</i>	mm/m	max.5			-	TS EN 825
Yanmazlık Sınıfı	-	-	E			-	TS EN 13501-1
Hizmet Sıcaklığı	-	°C	-50/+75			-	-
Basma Dayanımı	<i>σ 10</i>	kPa	min.300 (%10 deformasyonda)			CS(10/Y)300	TS EN 826